



Montacoches

La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos

Una solución para no darle más vueltas

Características técnicas

Modelos

- 3500 kg / 4000 kg / 4500 kg

Velocidad

- 0,1; 0,2 y 0,3 m/s.
- 0,4 m/s para 3500 kg y 4000 kg.

Sistemas

- Hidráulico (HY), con cuarto de máquinas adyacente.

Maniobra

- Universal simple basada en la más alta tecnología.
- Falta de fase o inversión de fases.
- Protección del motor por termistores.
- Tiempo máximo de marcha.
- Dispositivo de sobrecarga.
- Comunicación bidireccional con servicio de intervención rápida.
- Rescate automático por falta de corriente.
- Renivelación con puertas abiertas.
- Válvula paracaídas regulable.
- Termostato en cuarto de máquinas.

Recorrido

- Tracción hidráulica.
- Hasta 4 paradas y 10 m de recorrido.

Cabina

- Paredes de chapa de acero con acabados en pintura.
- Frentes y puertas con acabados en pintura.
- Protecciones laterales y en el fondo.
- Suelo de chapa estriada.
- Iluminación fluorescente.
- Doble embarque en cabina (opcional).
- Célula fotoeléctrica para seguridad de puertas.

Botoneras y señalización

- Posibilidad de mando a distancia (opcional).
- Luz de presencia en piso.
- Sustitución de las botoneras por llavines (opcional).
- Pulsadores antivandálicos.
- Pulsadores de alarma y apertura de puertas.

Puertas de piso

- Automáticas de cuatro a seis hojas.
- Acabados en pintura y en acero inoxidable (opcional).

Medidas de seguridad

- Todos estos productos cumplen con todos los requisitos de la normativa 95/16/CE.
- Diseño conforme a la norma armonizada EN81-2.

